

Technické špecifikácie

system VODA/VODA



AI Trade, s.r.o
Vojtaššákova 599
027 44 Tvrdošín

www.mygren.com

e-mail: info@mygren.com
mobil: 0911 694 736

		S 06	S 08	S 12	S 17
Tepelný výkon*	kW	7,32	10,21	14,84	22,03
Chladiaci výkon*	kW	5,92	8,24	11,94	17,75
Elektrický príkon*	kW	1,40	1,97	2,90	4,28
COP*		5,24	5,19	5,12	5,15

* podľa EN 14511 pri W10/W35

Kompresor		Copeland Scroll			
Chladiivo		R407C			
Množstvo chladiva	kg	1,60	1,75	1,95	2,35

Primárny okruh					
Pripojovací rozmer	"	5/4			
Minimálny prietok	m ³ /h	1,7	2,37	3,43	5,1
Tlaková strata	kPa	max 20			
Teplota vstupu MIN / MAX	°C	+6 / +25			

Sekundárny okruh					
Pripojovací rozmer	"	5/4			
Minimálny prietok	m ³ /h	1,26	1,76	2,56	3,8
Tlaková strata	kPa	max 20			
Teplota výstupu MIN / MAX	°C	+15 / +55			

Rozmery Š x V x H	mm	570 x 835 x 550			
Hmotnosť	kg	79	85	97	112

Elektrické pripojenie					
Napätie		3 x 400 V			
Nominálny prúd	A	2,61	3,17	5,08	7,27
Maximálny pracovný prúd	A	4,51	5,63	8,63	12,32
Istenie		3 x 16A**	3 x 16A**	3 x 20A**	3 x 25A**

** charakteristika C

ENERGIA V SPRÁVNÝCH RUKÁCH

www.mygren.com

